



Gazpromneft Ecogas 15W-40



Бензинови и дизелови двигатели



Висококачествени минерални базови масла



Двигателно масло



Отлична стабилност срещу окисление



Работа на втечен газ

Описание

Gazpromneft Ecogas 15W-40 - Специално двигателно масло предназначено за използване в леки и лекотоварни автомобили, работещи на втечен газ или течни горива. Благодарение на използването на специален пакет добавки, Gazpromneft Ecogas 15W-40 притежава висока стабилност към окисление и противоизносни свойства. Защишава двигателите от образуването на високотемпературни, нискотемпературни и пепелни отлагания.

Предимства

- Висока стабилност срещу окисление – Понижава образуването на отлагания в двигателя. Удължава срока между два ремонта на двигателя.
- Понижена пепелност на маслото – Осигурява стабилна работа на запалителната система и защитава горивните камери от прегряване. Намалява вероятността за непланиран ремонт.
- Запас на алкалното число – Има възможност за приложение в двигатели, работещи на газообразни и течни горива. Обединява гамата от използвани моторни масла и оптимизира складовото пространство.
- Специален пакет от добавки – Допълнително защитава частите на двигателя от износване. Създава възможност за икономия при обслужването на техниката.

Приложение



- Леки и лекотоварни автомобили.
- Двигатели на леки и лекотоварни автомобили, работещи на втечен газ (пропан-бутан - LPG), течно гориво, както и такива оборудвани с двойна горивна система.
- Бензинови и дизелови двигатели, изискващи използването на моторни масла от експлоатационен клас API SL/CF или ACEA A3/B3.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Ecogas 15W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм ² /с при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445 ASTM D 445	14.5 107.8
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	138
Пламна температура в отворен тигел, °С	ASTM D 92	235
Температура на течливост, °С	ГОСТ 20287	-32
Общо алкално число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	7.5
Сулфатна пепел, %	ГОСТ 12417	1.05
Плътност при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	880

Спецификации

- SAE 15W-40
- API SL/CF
- ACEA A3/B3
- VW 501 01
- VW 505 00
- MB 229.1

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт - смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018