



## Gazpromneft Ecogas 15W-40



Бензинови и дизелови двигатели



Висококачествени минерални базови масла



Двигателно масло



Отлична стабилност срещу окисление



Работа на втечен газ

### Описание

Gazpromneft Ecogas 15W-40 - Специално двигателно масло предназначено за използване в леки и лекотоварни автомобили, работещи на втечен газ или течни горива. Благодарение на използването на специален пакет добавки, Gazpromneft Ecogas 15W-40 притежава висока стабилност към окисление и противоизносни свойства. Защишава двигателите от образуването на високотемпературни, нискотемпературни и пепелни отлагания.

### Предимства

- Висока стабилност срещу окисление – Понижава образуването на отлагания в двигателя. Удължава срока между два ремонта на двигателя.
- Понижена пепелност на маслото – Осигурява стабилна работа на запалителната система и защитава горивните камери от прегряване. Намалява вероятността за непланиран ремонт.
- Запас на алкалното число – Има възможност за приложение в двигатели, работещи на газообразни и течни горива. Обединява гамата от използвани моторни масла и оптимизира складовото пространство.
- Специален пакет от добавки – Допълнително защитава частите на двигателя от износване. Създава възможност за икономия при обслужването на техниката.

### Приложение



- Леки и лекотоварни автомобили.
- Двигатели на леки и лекотоварни автомобили, работещи на втечен газ (пропан-бутан - LPG), течено гориво, както и такива оборудвани с двойна горивна система.
- Бензинови и дизелови двигатели, изискващи използването на моторни масла от експлоатационен клас API SL/CF или ACEA A3/B3.

### Физико-химически характеристики

| Показател   | Метод                    | Gazpromneft Ecogas 15W-40 |
|---|--------------------------|---------------------------|
| Кинематичен вискозитет<br>при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с<br>при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D 445<br>ASTM D 445 | 14.5<br>107.8             |
| Вискозитетен индекс   | ASTM D 2270              | 138                       |
| Пламна температура в отворен тигел, °С  | ASTM D 92                | 235                       |
| Температура на течливост, °С  | ГОСТ 20287               | -32                       |
| Общо алкално число, мг КОН/г  | ГОСТ 11362               | 7.5                       |
| Сулфатна пепел, %   | ГОСТ 12417               | 1.05                      |
| Плътност<br>при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>  | ASTM D 4052              | 880                       |

#### Спецификации

- SAE 15W-40
- API SL/CF
- ACEA A3/B3
- VW 501 01
- VW 505 00
- MB 229.1

**Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти**

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт - смазочни материали“  
117218, гр. Москва, ул.  
Кржижановски, 14/3, Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.  
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.  
Имейл: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018