



Gazpromneft Compressor Oil 150

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Compressor Oil 150
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм ² /с при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445 ASTM D 445	14.7 150
Пламна температура в отворен тигел, °С	ASTM D 92	251
Температура на течливост, °С	ГОСТ 20287	- 23
Киселинно число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0.14
Плътност при 20 °С, кг/см ³	ASTM D 4052	888
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	93
Температура на самозапалване, °С	ГОСТ 12.1.044	375

Спецификации

- DIN 51506 VCL
- ISO 150
- АО «УКЗ» (Уральский компрессорный завод, г. Екатеринбург)
- ПАО «Сумское НПО»
- DIN 51506 VCL

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни
материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018