



Gazpromneft HD 40

Gazpromneft HD 40, 50, 60 - летни двигателни масла, произведени с използване на качествени базови масла и балансиран пакет с добавки. Благодарение на използването на подобрени базови масла, двигателни масла имат намалена загуба от изпарения и подобрени антикорозионни свойства. Приложеният балансиран пакет с добавки осигурява отлична защита за частите на двигателя, работещи в тежки експлоатационни условия. Маслата предотвратяват образуването на въглерод, предпазват ефективно частите от корозия. Те имат добра термична стабилност и антиизносващи свойства. Имат малко изпаряване и незначителни загуби на отпадъци в условията на лятна експлоатация. Висока неутрализираща способност дори при високо съдържание на сяра в горивото.

Предимства

- Стабилните вискозитетно-температурни характеристики осигуряват надеждна защита на двигателя при тежки експлоатационни условия.
- Високото ниво на неутрализиращи и миело-диспергиращи свойства осигурява чистотата на частите на двигателя.
- Максимална защита от корозия на двигателя чрез подобрени базови масла (с намалено изпарение и намалено съдържание на сяра).

Приложение

- В автомобилните и тракторните форсирани дизелови двигатели без турбо или с ниско турбо, работещи в условията на горещ климат.
- Във високооборотни стационарни дизели и дизелови генератори.

Физико-химически характеристики

| Показател | Метод | Gazpromneft HD 40 |
|---|-------------|-------------------|
| Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с | ГОСТ 33 | 15.0 |
| Пламна температура в отворен тигел, °C | ГОСТ 4333 | 249 |
| Температура на течливост, °C | ГОСТ 20287 | - 17 |
| Общо алкално число, мг КОН/г | ГОСТ 11362 | 7.4 |
| Сулфатна пепел, % | ГОСТ 12417 | 1.0 |
| Плътност при 20 °C, кг/см ³ | ASTM D 4052 | 896 |

Спецификации

- SAE 50
- API CC
- SAE J300 40

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт - смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.

Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.

Имейл: service@maslagaz.com 01/2018