



## Gazpromneft EP-2

### Описание

Многоцелева водоустойчива грес с противоизносни свойства на основата на минерално масло, съгъстено с литиев сапун с 12-оксистеаринова киселина, съдържаща високоефективен пакет добавки. Използва се за смазване на търкалящи и плъзгащи лагери на превозни средства, както и в машини и механизми на промишлено оборудване. Температурен диапазон на работа от -40 до +130 °С, краткосрочно поддържа работоспособност при температура до +150 °С.

### Предимства

- Притежава висока колоидна, химическа и механична стабилност.
- Осигурява отлична защита на смазваните детайли, предотвратява всички видове износвания.
- Добре издържа на въздействието на вода.
- Запазва еластичността и смазватата си способност при високи и ниски температури.
- Задържа се здраво върху смазваните повърхности.

### Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft EP-2
Съответства на стандарта	DIN 51502	KP 2 K-40
Температура на капкопадане, °С	ГОСТ 6793	200
Пенетрация при 25 °С с примесване, 10 <sup>-1</sup> мм	ГОСТ 5346	275
Вискозитет Па*с, при -20 °С и среден градиент на скоростта на деформация 10 с <sup>-1</sup>	ГОСТ 7163	500
Предел на здравина на преместване, Па при 50 °С	ГОСТ 7143	250
Колоидна стабилност на отделено масло стабилност, %	ГОСТ 7142	15
Триболични характеристики при 20°С ±5°С на ЧШМ натоварване на спойките (Pc), Н	ГОСТ 9490	2450

## Спецификации

- DIN 51502-KP 2 K-40

## Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“  
117218, гр. Москва, ул.  
Кржижановски, 14/3, Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.

Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.

Имейл: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018