



Gazpromneft Diesel Premium 5W-40



Двигател с турбокомпресор



До Евро-4 включително



До Евро-5 включително



Полусинтетично масло



Система за неутрализация на отработените газове



Система за рециркулация на отработените газове

Описание

Gazpromneft Diesel Premium 5W-40 е всесезонно универсално полусинтетично моторно масло за смесен автопарк. Маслата от серията Gazpromneft Diesel Premium принадлежат към категорията масла SHPD (Super High Performance Diesel), предназначени за съвременни мощни, високофорсирани дизелови двигатели с турбокомпресор (и без) на европейски, американски и азиатски производители. Проектирани са за двигатели от екологичен клас до Евро-4 и някои двигатели до Евро-5 включително, където се изисква ниво на експлоатационни свойства API CI-4 и ACEA E7. Заменят маслата от групите API CH-4, CG-4 и CF-4.

Предимства

- Висок запас от неутрализиращи свойства - Увеличава интервала за смяна на маслото. Намалява загубите на смазочни материали.
- Подобрена стабилност срещу окисляване - Поддържа ефективността на маслото през целия интервал за смяна. Позволява да се намалят разходите по експлоатация на техниката.
- Отлични вискозитетно-температурни характеристики на маслото - Поддържа устойчив маслен филм върху частите на двигателя при различни работни температури. Удължава срокът за експлоатация на двигателя.
- Високи миещи свойства - Защищава от залепване на буталните сегменти. Намалява разходите заради престой на оборудването.
- Надеждна защита от износване - Ефективно смазва най-силно натоварените компоненти на двигателя. Удължава срокът за експлоатация на частите на двигателя.
- Използването на синтетични компоненти осигурява използването на Gazpromneft Diesel Premium 5W-40 в Сибир и Далечния север.

Приложение



- За магистрална техника (трактори, автобуси и др.) и извъншосейно оборудване (селскостопанско, минно и др.) на европейски, американски, азиатски производители, в това число КАМАЗ и МАЗ.
- Проектирано за високофорсирани дизелови двигатели с турбокомпресор от екологичен клас Евро-4 и Евро-5 включително, където се изисква ниво на експлоатационни свойства API CI-4 или ACEA E7 (или по-ниско).
- Съвместимо със системи за понижаване токсичността на отработените газове SCR, EGR (в съответствие с изискванията на ACEA E7).
- При бензинови двигатели, където се изисква ниво на експлоатационни свойства API SL.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Diesel Premium 5W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445 ASTM D 445	14.5 87.9
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	172
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	230
Температура на течливост, °C	ГОСТ 20287	-43
Общо алкално число, мг КОН/г	ГОСТ 1362	10.0
Сулфатна пепел, %	ASTM D 874	1.4
Плътност при 20 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0.859

Одобрения

- ПАО «КАМАЗ»
- ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
- ПАО «ТМЗ»

Спецификации

- SAE 5W-40
- API SL/CI-4
- ACEA E7
- Cummins CES 20076
- Cummins CES 20077
- Cummins CES 20078
- Deutz DQC III
- Volvo VDS-3
- Renault Trucks RLD-2
- MTU Cat. 2
- MAN M 3275-1
- Mack EO-M Plus
- Mack EO-N
- Caterpillar ECF-1a
- Caterpillar ECF-2
- Global DHD-1

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.

Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.

Имейл: service@maslagaz.com 01/2018