



Gazpromneft T Diesel E4 5W-30

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft T Diesel E4 5W-30
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445 ASTM D445	11.8 73.7
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D92	-45
Температура на течливост, °C	ASTM D97	192
Общо алкално число, мг KOH/г	ASTM D2896	15.4
Сулфатна пепел, %	ASTM D874	1.8
Плътност при 15 °C, кг/м ³	ASTM D4052	862
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	164

Одобрения

- ACEA E4, E7
- MB 228.5
- MAN M3277
- MAN M3377
- MTU Type 3

Спецификации

- SAE 5W-30

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни
материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018