



Gazpromneft Diesel Marine 30

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Diesel Marine 30
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм ² /с при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445 ASTM D445	11.85 112
Температура на течливост, °С	ASTM D97	-21
Сулфатна пепел, %	ASTM D874	1.70
Плътност при 15 °С, г/см ³	ASTM D1298	0.896
Температура на самозапалване, °С	ASTM D92	248
Стабилност срещу окисление киселинно число на окислено масло, не повече от mg KOH/г	ASTM D2896	12.80

Спецификации

- API CF

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни
материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018