



Gazpromneft Diesel Marine 40

Описание

Gazpromneft Diesel Marine са високоефективни масла за мощни дизелови двигатели с високо мощност и средноскоростни 4-тактови "багажни цилиндри", които работят при максимално съдържание на сяра от 1,5% и изискват почистване на масла на ниво API CF. Препоръчват се за използване в главни двигатели и дизелови генератори, помощни баржи и лодки, използвани за вътрешна навигация, риболовни кораби, търговски кораби и фериботи по реки, приливи и езера.

Предимства

- **Почистване на двигателя** Формулирани са с висококачествени базови масла и специално подбран пакет за добавки, който осигурява отлична производителност по отношение на почистването и дисперсията.
- **Оксидационна стабилност** Те имат отлична устойчивост на окисляване и продължителна ефективност при смазване.
- **Защита от ръжда и корозия** Изключителният алкален резерв и наличието на инхибитори на ръжда и корозия предпазват системата от корозионно износване.
- **Ефективността на освобождаване на въздух и вода** Проектирани за бързо освобождаване на въздуха и избягване на пяна, осигуряват ефективно смазване без прекъсване на масления филм или неправилни потоци и добро отделяне от водата.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Diesel Marine 40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445 ASTM D445	14.00 146
Температура на течливост, °C	ASTM D97	-21
Сулфатна пепел, %	ASTM D874	1.70
Плътност при 15 °C, г/см ³	ASTM D1298	0.899
Температура на самозапалване, °C	ASTM D92	260
Стабилност срещу окисление киселинно число на окислено масло, не повече от mg KOH/г	ASTM D2896	12.80

Спецификации

- API CF

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018