



G-Energy Synthetic Active 5W-30



Бензинови и дизелови двигатели



Всесезонно използване



Двигателно масло



Комфорт при шофиране



Синтетично масло



Чистота на двигателя

Предимства

	Отлична защита на двигателя с активен стил на шофиране (град / магистрала, резки ускорения в режим стоп / старт) поради стабилността на масления филм.
	Предотвратяване образуването на отлагания при повишени температури при всички режими на работа.
	Максимална защита на двигателя при високи обороти: както при краткотрайни ускорения, така и при дългосрочно движение при висока скорост.
	Ефективно неутрализира нежеланите продукти на горенето с увеличен разход на гориво при условия на активна работа на превозното средство.
	Запазване на чистотата на частите на двигателя благодарение на предотвратяването на отлагания и високи почистващи свойства.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	G-Energy Synthetic Active 5W-30
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445 ASTM D 445	11.8 68.5
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	221
Температура на течливост, °C	ASTM D 97	- 40
Температура на замръзване, °C	ASTM D 2896	11.1
Плътност при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	856
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	169
Вискозитетен клас по SAE	SAE J300	5W-30

	<p>Спецификации</p> <ul style="list-style-type: none"> • SAE 5W-30 • API SL/CF • MB 229.3 • VW 502 00/505 00 • Renault RN 0700/0710 • ACEA A3/B4 • API SL/CF • Съответства на спецификациите на API SN за резултатите от тестовете за бензиновите двигатели. • MB 229.3 • VW 502 00/505 00 • Renault RN 0700/0710 • ПАО «АВТОВАЗ»
--	--

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни
материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018