



## G-Energy Synthetic Active 5W-30



Бензинови и дизелови двигатели



Всесезонно използване



Двигателно масло



Комфорт при шофиране



Синтетично масло



Чистота на двигателя

### Предимства

	Отлична защита на двигателя с активен стил на шофиране (град / магистрала, резки ускорения в режим стоп / старт) поради стабилността на масления филм.
	Предотвратяване образуването на отлагания при повишени температури при всички режими на работа.
	Максимална защита на двигателя при високи обороти: както при краткотрайни ускорения, така и при дългосрочно движение при висока скорост.
	Ефективно неутрализира нежеланите продукти на горенето с увеличен разход на гориво при условия на активна работа на превозното средство.
	Запазване на чистотата на частите на двигателя благодарение на предотвратяването на отлагания и високи почистващи свойства.

### Физико-химически характеристики

Показател	Метод	G-Energy Synthetic Active 5W-30
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445 ASTM D 445	11.8 68.5
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	221
Температура на течливост, °C	ASTM D 97	- 40
Температура на замръзване, °C	ASTM D 2896	11.1
Плътност при 15 °C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	856
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	169
Вискозитетен клас по SAE	SAE J300	5W-30

	<p><b>Спецификации</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SAE 5W-30</li> <li>• API SL/CF</li> <li>• MB 229.3</li> <li>• VW 502 00/505 00</li> <li>• Renault RN 0700/0710</li> <li>• ACEA A3/B4</li> <li>• API SL/CF</li> <li>• Съответства на спецификациите на API SN за резултатите от тестовете за бензиновите двигатели.</li> <li>• MB 229.3</li> <li>• VW 502 00/505 00</li> <li>• Renault RN 0700/0710</li> <li>• ПАО «АВТОВАЗ»</li> </ul>
--	--

**Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти**

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



---

ООО „Газпромнефт – смазочни  
материали“  
117218, гр. Москва, ул.  
Кржижановски, 14/3, Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.  
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.  
Имейл: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018