



Gazpromneft Moto 4T 10W-40



Бензинови малолитражни двигатели



Защита на двигателя от отлагания при ниска температура



Отлични противоизносни свойства



Съвместимост с мокро сцепление



Двигателно масло



Защита на детайлите от отлагания



Полусинтетично масло

Gazpromneft Moto 4T 10W-40, 10W-30 – са всесезонни моторни масла, предназначени за използване в четиритактови бензинови двигатели на мотоциклети, моторолери, мотопеди и друга мототехника. Благодарение използването на синтетични компоненти в базовата основа и прилагането на специализиран пакет добавки, маслата притежават повишена стабилност към окисление, подобрени противоизносни свойства и ефективна защита от отлагания. Съвместими са с мотоциклети, оборудвани с многопластово сцепление в маслена вана („мокро“ сцепление). Превъзхождат и заместват моторните масла от предходните класове API (SJ, SG, SH, SF).

Предимства

- Съвместимост с многопластово сцепление в маслена вана („мокро“ сцепление) заради оптималните фрикционни свойства.
- Осигурява плавност и прецизност в работата на сцеплението при различни режими на каране.
- Защита от износване на детайлите на двигателя и скоростната кутия благодарение на отличния набор от противоизносни свойства.
- Понижава образуването на отлагания в детайлите на двигателя благодарение на високата стабилност против окисление и миещи свойства.
- Надеждна работа на високооборотните двигатели заради стабилния вискозитет а маслото.

Приложение



- Мотоциклети, снабдени с четиритактови бензинови двигатели.
- Четиритактови бензинови двигатели с въздушно или водно охлаждане, включително съвместимост със скоростната кутия и многопластово сцепление в маслена вана („мокро“ сцепление).
- Четиритактови бензинови двигатели, за които са необходими масла от класовете API SL или по-ниско, JASO MA2.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Moto 4T 10W-40
Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	96.2
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	150
Пламна температура в отворен тигел, °С	ASTM D 92	228
Температура на течливост, °С	ASTM D 97	-36
Плътност при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	872
Сулфатна пепел, %	ГОСТ 12417	1.3

Спецификации

- SAE 10W-40
- API SL
- JASO MA2

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018