

G-TRUCK

G-Truck GL-5 85W-140



Висококачествени минерални базови масла



Водещи мостове



Отлични противозадирни свойства



Отлични противоизносни свойства



Стабилност към окисление

G-Truck GL-5 80W-90, 85W-90, 85W-140 са всезонални трансмисионни смазочни материали, базирани на висококачествени основни компоненти за търговски пътници и извъншосейни превозни средства. Предназначен за хипоидни предавки от различни производители. Маслата предпазват силно натоварени предавки от износване и отговарят на изискванията на API GL-5.

Предимства

- Високата термоокислителна стабилност позволява максимално дълго да се съхранят експлоатационни свойства, което значително увеличава интервалите за смяна на маслото.
- Добрите смазочни характеристики осигуряват стабилен маслен филм върху предавателните компоненти, което предотвратява износването на повърхностите на триене.
- Високите антикорозионни свойства изключват корозия на предавателните компоненти и възли.
- Ефективно предотвратяват разпенването, имат отлична съвместимост с уплътнителни материали.

Приложение



Физико-химически характеристики

Показател	Метод	G-Truck GL-5 85W-140
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с при 40 °C, мм ² /с	ASTMD445 ASTMD445	25.4 372
Вискозитетен индекс	ASTMD2270	89
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTMD92	212
Температура на течливост, °C	ASTM D 97	-24
Плътност при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	913

Одобрения

- ZF TE-ML 16D
- ZF TE-ML 21A

Спецификации

- SAE 85W-140
- API GL-5
- ZF TE-ML 05A
- ZF TE-ML 07A
- ZF TE-ML 08
- Iveco (axle)

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.

Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.

Имейл: service@maslagaz.com 01/2018