



Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30



Двигател с турбокомпресор



Защита срещу износване на цилиндровите втулки



Чистота на двигателя



До Евро-3 включително



Полусинтетично масло

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445 ASTM D 445	11.5 76.4
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	224
Температура на течливост, °C	ГОСТ 20287	- 36
Общо алкално число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	9.0
Сулфатна пепел, %	ASTM D 874	1.3
Плътност при 20 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0.877
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	143

Одобрения

- ААИ Д5
- ПАО «КАМАЗ»
- ПАО «Автодизелъ» (ЯМЗ)
- ПАО «ТМЗ»

Спецификации

- SAE 10W-30
- API SJ/CH-4
- MAN M 3275-1
- MTU Cat. 2
- Cummins CES 20076

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.

Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.

Имейл: service@maslagaz.com 01/2018