



## Gazpromneft Cutoil GR 5

### Описание

Gazpromneft Cutoil GR 5 - Нисковискозитетна маслена смазочно-охлаждаща течност за тонинговане и шлайфане с диамантени и керамични (бор-нитридни) инструменти. Препоръчва се за обработка на чугун, въглеродни и нисковъглеродни стомани, алуминий.

### Предимства

- При спазване на правилата за производствена хигиена не оказва отрицателно влияние върху здравето на човек.
- Продуктът е подходящ за повечето метали и сплави.
- Притежава отлични охлаждащи и миещи способности.
- Не съдържа хлорни съединения.
- Характеризира се с ниска степен на образуване на маслена мъгла.

### Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Cutoil GR 5
Външен вид	Визуален	Еднородна прозрачна жълта течност
Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	8.6
Плътност при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	832
Температура на самозапалване, °С	ГОСТ 4333	164
Температура на течливост, °С	ГОСТ 20287	-45
Корозия на медта 3 часа при 100 °С	ГОСТ 2917	1b

Съхранява се при температура от +5 °С до +35 °С в херметически затворени съдове. Да се избягва попадането на вода и излагането на слънце.

## Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“  
117218, гр. Москва, ул.  
Кржижановски, 14/3, Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.

Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.

Имейл: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018