



Gazpromneft 2T Synth



Бензинови малолитражни двигатели



Нископепелно масло



Синтетично масло



Двигателно масло



Подобрена ефективност



Чистота на двигателя

Описание

Gazpromneft 2T Synth е висококачествено синтетично двигателно масло, което е разработено за малки и средни двутактови двигатели с въздушно охлаждане. То е формулирано с модерна система от добавки с ниско съдържание на пепел, която предлага защита срещу износване на буталните сегменти и цилиндровите втулки чрез минимизиране на отлаганията по тях. Осигурява отлично смазване и чистота на двигателя във всякакви среди и намалява емисиите на отработени газове до минимални нива. Смесването с горивото трябва да бъде в съответствие с препоръките на производителя.

Предимства

- По-чисто изгаряне и намалени отлагания в зоната на горене - Намалява замърсяването на свещите и отлаганията в изпускателния отвор, спомага за минимизиране на предварителното запалване и удължава живота на свещите и клапаните.
- Намалено количество дим - Намалява количеството отделен дим, подобрява екологичните характеристики и комфорта при експлоатация.
- Подобрени характеристики на смазване - Отличното смазване помага да се удължи живота на двигателя.
- Контрол на високотемпературните отлагания - По-чистите двигатели намаляват залепването на буталните сегменти и задирането на цилиндровите втулки. Удължава се живота на двигателя.
- Защита от износване - Силна здравина на филма във всички работни условия на двигателя. Предпазва от задиране на цилиндъра и износване на лагерите, което води до удължен живот на двигателя.

Приложение



- Двутактови двигатели с въздушно охлаждане.
- Двутактови двигатели, където се препоръчват масла от клас JASO FD.
- Мотоциклети, картинг, моторни шейни.
- Двутактови двигатели във верижни триони, косачки и друга градинарска техника.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft 2T Synth
Цвят	Визуален	Червен
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с	ISO 3104	9.5
Температура на самозапалване, °C	EN ISO 2592	90
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-42
Плътност при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	872
Сулфатна пепел, %	ISO 3987	0.15

Спецификации

- JASO FD
- API TC
- TISI 1040-2534
- ISO L-EGD

Здраве, безопасност и околна среда

Информацията е предоставена за продуктите в съответния Информационен лист за безопасност (Safety Data Sheet - SDS). Той предоставя насоки за потенциални опасности, предпазни мерки и мерки за първа помощ, заедно с въздействието върху околната среда и изхвърлянето на използваните продукти. Информационният лист за безопасност може да бъде свален от сайта или да бъде изискан от търговският обект, от който е закупен продукта. Този продукт не трябва да се използва за цели, различни от предназначението му.

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018