



Gazpromneft Diesel Prioritet 15W-40



Висококачествени минерални базови масла



До Евро-3 включително



Защита срещу износване на цилиндровите втулки



Чистота на двигателя

Физико-химически характеристики

| Показател | Метод | Gazpromneft Diesel Prioritet 15W-40 |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с при 40 °C, мм ² /с | ASTM D 445 ASTM D 445 | 15.0 117.5 |
| Пламна температура в отворен тигел, °C | ASTM D 92 | 227 |
| Температура на течливост, °C | ГОСТ 20287 | - 33 |
| Общо алкално число, мг КОН/г | ГОСТ 11362 | 9.0 |
| Сулфатна пепел, % | ASTM D 874 | 1.3 |
| Плътност при 20 °C, г/см ³ | ASTM D 4052 | 0.884 |
| Вискозитетен индекс | ASTM D 2270 | 132 |

Одобрения

- MAN M 3275-1
- Cummins CES 20076
- ААИ Д5
- ПАО «КАМАЗ»
- ПАО «ТМЗ»

Спецификации

- SAE 15W-40
- API SJ/CH-4
- MTU Cat. 2

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.

Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.

Имейл: service@maslagaz.com 01/2018