



Gazpromneft PS Fluid



Вискозитетна стабилност



Висококачествени минерални базови масла



Кормилни уредби



Нискотемпературни свойства



Отлични противоизносни свойства



Стабилност към окисление

Описание

Gazpromneft PS Fluid е работна течност на въглеродородна основа, предназначена за употреба в хидроусилвателите на кормилното управление на леки и тежкотоварни автомобили и извъншосейна техника. Благодарение на минималното съдържание на сгъстител, има много стабилен вискозитет през целия интервал на смяна.

Предимства

- Противоизносни свойства - Защишава частите на кормилното управление от механично разрушаване. Осигурява икономия при ремонт и поддръжка на оборудването.
- Стабилност на окисляване - Поддържа свойствата на течността и защита на частите на кормилното управление от отлагания при нагряване. Намалява вероятността от непланиран престой на оборудването.
- Висока вискозитетна стабилност - Поддържа производителността на хидравличната помпа на кормилното управление през целия интервал на смяна на маслото. Поддържа комфорта при возене.
- Добри нискотемпературни свойства - Поддържа изпомпването на течността при зимни условия. Осигурява възможност за намаляване на времето за загряване на оборудването.

Приложение

- В хидроусилвателите на кормилно управление на леки и тежкотоварни автомобили и извъншосейна техника.
- В хидроусилвателите на кормилно управление, които позволяват използването на работни течности на базата на въглеродородни масла, с изключение на течности от ниво GM Dexron II и III.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft PS Fluid
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм ² /с при 40 °С, мм ² /с при -20 °С, мм ² /с	ASTM D 445 ГОСТ 33	7.0 34 1464
Пламна температура в отворен тигел, °С	ASTM D 92	200
Температура на течливост, °С	ГОСТ 20287	-43
Масова част на активните елементи калций, % цинк, %	ASTM D 6481 ASTM D 6481	0.19 0.1
Склонност към образуване на пяна, см ³ при 24 °С при 94 °С при 24 °С, след тестове при 94 °С	ASTM D 892 ASTM D 892 ASTM D 892	10 20 10
Плътност при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	860

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018