




## G-Box ATF Far East



Масло за автоматични трансмисии



Отлична стабилност срещу окисление



Синтетично масло



Нискотемпературни свойства



Отлични противоизносни свойства

### Описание

G-Box ATF Far East е синтетично трансмисионно масло за автоматични скоростни кутии на азиатски производители (Aisin, Jatco), които се използват както в азиатски, така и в европейски автомобили. Благодарение на синтетичната си основа, той е силно устойчив на окисление и осигурява стабилна работа на трансмисиите в сурови климатични условия. G-Box ATF Far East осигурява оптимална работа на фрикционни пакети, зъбни колела, хидротрансформатори, клапани на трансмисионния блок, механизми за сервоуправление през целия интервал на смяна на маслото.

### Предимства

Адаптивната технология G-Box ATF Far East на базата на синтетични компоненти и използването на комплекс от функционални устройства позволява да се осигури висока ефективност и производителност на работата на автоматичните трансмисии.

- Отлични фрикционни характеристики - Плавно и навременно превключване на предавките. Максимизиране на експлоатационния живот на фрикционните пакети и поддържане на ефективността на автоматичната трансмисия.
- Висока термоокислителна стабилност - Минимизира образуването на киселини и отлагания в агрегата. Максимален пробег след основен ремонт на автоматична скоростна кутия.
- Надеждна защита от износване на метални и неметални части - Намалява степента на износване на фрикционни пакети, части на скоростна кутия, хидравлична помпа и хидротрансформатора. Осигурява максимален експлоатационен живот на автоматичната скоростна кутия.
- Отлични вискозитетно-температурни характеристики - Оптимален вискозитет в широк температурен диапазон. Надеждна работа на агрегатите в сурови климатични условия.
- Отлични нискотемпературни свойства - Подобрена изпомпваемост на маслото. Осигурява плавен старт в суров климат.

### Приложение

### Физико-химически характеристики

Показател	Метод	G-Box ATF Far East
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445 ASTM D 445	7.1 35.0
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	171
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	214
Температура на течливост, °C	ASTM D 97	-46
Динамичен вискозитет мПа*с при -40 °C	ASTM D 2983	15100
Плътност при 15 °C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 1298	847

## Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“  
117218, гр. Москва, ул.  
Кржижановски, 14/3, Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.  
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.  
Имейл: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018