



Gazpromneft Turbo Universal 15W-40



Висококачествени минерални базови масла



Двигател с турбокомпресор



Двигатели с удължен пробег-работни моточасове



До Евро-1 включително



Подобрени диспергиращи свойства



Работа с гориво съдържащо сяра

Предимства

- Висока неутрализираща способност → отлична работа с горива със съдържание на сяра до 0,5% от масата → използване на гориво от Euro-0 и по-високо.
- Модерна формула → в сравнение с масла на ниво ГОСТ, маслата от серията Gazpromneft Turbo Universal имат диспергиращи добавки, поради което е възможно да се увеличи интервалът на замяна → намаляване на разходите за смазочни материали.
- Отлични вискозитетно-температурни характеристики → маслата работят перфектно както през лятото, така и през зимния сезон → намалени сезонни разходи за поддръжка.
- Универсалност на приложението → маслото на Gazpromneft Turbo Universal 15W-40 е създадено за унифициране на моторни масла M-8DM, M-10DM, M-10G2k, M-10G2, M-8G2k, M-8G2 → рационализация на складове.
- Подобрени свойства за почистване → Маслата от Gazpromneft Turbo Universal издържат на образуване на отлагания върху части на двигателя → увеличават живота на двигателя преди основен ремонт.

Приложение



- Офроуд оборудване, което работи на дизелово гориво със съдържание на сяра до 0,5% от масата.
- За форсирани дизелови двигатели (с турбо или без), където се използват масла от ниво ГОСТ (или необходимо ниво на оперативните свойства на API CD и по-долу).
- Препоръчва се за двигатели с голям пробег / набиране на много моточасове.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Turbo Universal 15W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм ² /с при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445 ASTM D 445	14.9 95.3
Пламна температура в отворен тигел, °С	ASTM D 92	230
Температура на течливост, °С	ГОСТ 20287	- 31
Общо алкално число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	9.0
Сулфатна пепел, %	ASTM D 874	1.2
Плътност при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0.883
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	134

Одобрения

- ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
- ПАО «ТМЗ»

Спецификации

- SAE 15W-40
- API CD

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018