



## Gazpromneft HD 50

Gazpromneft HD 40, 50, 60 - летни двигателни масла, произведени с използване на качествени базови масла и балансиран пакет с добавки. Благодарение на използването на подобрени базови масла, двигателни масла имат намалена загуба от изпарения и подобрени антикорозионни свойства. Приложеният балансиран пакет с добавки осигурява отлична защита за частите на двигателя, работещи в тежки експлоатационни условия. Маслата предотвратяват образуването на въглерод, предпазват ефективно частите от корозия. Те имат добра термична стабилност и антиизносващи свойства. Имат малко изпаряване и незначителни загуби на отпадъци в условията на лятна експлоатация. Висока неутрализираща способност дори при високо съдържание на сяра в горивото.

### Предимства

- Стабилните вискозитетно-температурни характеристики осигуряват надеждна защита на двигателя при тежки експлоатационни условия.
- Високото ниво на неутрализиращи и миело-диспергиращи свойства осигурява чистотата на частите на двигателя.
- Максимална защита от корозия на двигателя чрез подобрени базови масла (с намалено изпарение и намалено съдържание на сяра).

### Приложение

- В автомобилните и тракторните форсирани дизелови двигатели без турбо или с ниско турбо, работещи в условията на горещ климат.
- Във високооборотни стационарни дизели и дизелови генератори.

### Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft HD 50
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	20.9
Пламна температура в отворен тигел, °C	ГОСТ 4333	256
Температура на течливост, °C	ГОСТ 20287	- 15
Общо алкално число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	7.4
Сулфатна пепел, %	ГОСТ 12417	1.0
Плътност при 20 °C, кг/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	900

### Спецификации

- SAE 50
- API CC
- SAE J300 50

## Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт - смазочни материали“  
117218, гр. Москва, ул.  
Кржижановски, 14/3, Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.

Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.

Имейл: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018