



## Gazpromneft Super 10W-30



Бензинови и дизелови двигатели



Висококачествени минерални базови масла



Всесезонно използване



Двигатели с удължен пробег-работни моточасове



Двигателно масло

### Описание

Gazpromneft Super 10W-30 е всесезонно универсално моторно масло, предназначено за използване в бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили с удължен пробег, работещи при различни работни условия. Маслото Gazpromneft Super 10W-30 осигурява надеждна работа на двигателя, запазвайки експлоатационния му живот. Допълнителното въвеждане на противоизносни и миеещи добавки осигурява допълнителна защита на използвания двигател от износване и отлагания.

### Предимства

- Поддържа налягането в системата за смазване на двигатели с удължен пробег.
- Съвместимостта с уплътнителните материали намалява вероятността от течове.
- Поддържа производителността на двигатели с удължен пробег чрез използването на специално подбран пакет добавки.
- Осигурява защита на двигателите с удължен пробег срещу износване и корозия, когато се спазват препоръчаните интервали за смяна на маслото.

### Приложение



- Леки и лекотоварни автомобили и микробуси с удължен пробег.
- Проектирано за бензинови и дизелови двигатели (със и без турбокомпресор) на превозни средства, където се изисква експлоатационен клас API SG/CD или по-нисък.

### Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Super 10W-30
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с при 20 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445 ASTM D 445	11.5 76.8
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	142
Пламна температура в отворен тигел, °С	ASTM D 92	234
Температура на течливост, °С	ASTM D 97	-38
Общо алкално число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	6.0
Сулфатна пепел, %	ASTM D 874	0.9
Плътност при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	876

#### Одобрения

- ПАО «АВТОВАЗ»

#### Спецификации

- SAE 10W-30
- API SG/CD

### Препоръки за използването на Gazpromneft Super 10W-30

Информацията е със справочен характер. Данните са валидни към 2018 г. Преди употреба трябва да се консултирате с ръководството за експлоатация.

Марка	Модел	Тип на двигателя
CHEVROLET	TICO, ESPERO, NEXIA	Двигатели до 1997 г.
DAIHATSU	CUORE, MIRA, CHARADE, TREVIS, MOVE, SIRION, YOUNG RV, MATERIA, TERIOS, COPEN	Бензинови двигатели до 1998 г.
GAZ	3102, 31029, 3110	Бензинови двигатели до 2007 г.
GEELY	BEAUTY LEOPARD, FREE CRUISER, YUANJIN, VISION, MEIRI ULIOU	Бензинови двигатели до 2010 г.
HONDA	CIVIC, ACCORD, LEGEND, NSX	Двигатели до 1992 г.
HYUNDAI	ACCENT, ELANTRA, MATRIX, SANTA FE, SONATA	Двигатели до 1998 г.
JEEP	GRAND CHEROKEE, CHEROKEE	Двигатели до 1998 г.
KIA	CARENS, CARNAVAL, MAGENTIS/OPTIMA, SPECTRA/SEPHIA/SHUMA, SPORTAGE	Двигатели до 1997 г.
LADA	Всички модели	Бензинови двигатели до 2000 г.
MAZDA	3, 323, CAPELLA, DEMIO, FAMILIA, PREMACY, VERISA	Двигатели до 1998 г.
MITSUBISHI	CARISMA, COLT, GALANT, L200, LANCER, MIRAGE, PAJERO, PININ, SPACE STAR	Двигатели до 2000 г.
NISSAN	ALMERA, MAXIMA, MICRA, MARCH, PATHFINDER, PATROL, TERRANO, PRIMERA, SKYLINE	Двигатели до 1995 г.
RENAULT	CLIO, LAGUNA	Бензинови двигатели до 1995 г.
TOYOTA	CAMRY, CARINA, COROLLA, CORONA, LAND CRUISER, MARK	Двигатели до 1992 г.
UAZ	469, 452, 3741, 3151, HUNTER	Двигатели до 2003 г.

**Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти**

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



---

ООО „Газпромнефт – смазочни  
материали“  
117218, гр. Москва, ул.  
Кржижановски, 14/3, Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.  
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.  
Имейл: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018