



## Газпромнефть Хидравлик 100



Висококачествени минерални базови масла



Отлична стабилност срещу окисление



Прекрасно филтриране



Хидравлични системи

Газпромнефть Хидравлик е серия от хидравлични масла, предназначени да заменят смазочните материали от ниво ГОСТ (ИГП, ИГС) и да се използват в хидравлични системи, изискващи масла по DIN 51524, Part 2. Маслата се произвеждат на основата на висококачествени минерални базови масла, като се използва многофункционален пакет добавки, който осигурява нивото на експлоатационни свойства, надвишаващи изискванията за масло серия IGP (IGS) и съответстващи на нивото на DIN 51524, Part 2. Маслата имат висока степен на чистота, осигурявайки хидравлична задвижваща

### Предимства

- Висока чистота → клас на чистота 12 осигурява използването на филтри с размери на клетките от 4-6 микрона в хидравличната система → запазване на експлоатационния живот на клапаните и прецизни двойки, осигуряващи дълготрайна работа на хидравличната помпа.
- Значителна защита срещу износване → допълнителни характеристики срещу износване в сравнение с масла на ниво ГОСТ → запазване на живота на помпата.
- Стабилност на окисляване → Устойчивост към образуването на киселини и отлагания → Намалени разходи за поддръжка.
- Стабилност при пенообразуване → минимално образуване на пяна → висока производителност на хидравличната система.
- Отлични антикорозионни свойства → съвременните инхибитори на корозията предпазват детайлите на конструкцията от корозия → намаляване на непредвидения престой за ремонт.

### Приложение

- Приложимо в промишлено оборудване, където се изискват масла ИГП (ИГС) или масла от нивото DIN 51524 Part 2.
- Хидравлични системи на автоматични пресови линии, машинни инструменти и друго оборудване.
- Леко натоварени редуктори, плъзгащи се водачи, при които не се изисква използване на специални масла (редукторни, със свойства против прескачане).
- Хидравлични задвижвания, при които се препоръчват хидравлични течности от ниво DIN 51524 Part 2.

### Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Газпромнефть Хидравлик 100
Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	100
Пламна температура в отворен тигел, °С	ASTM D 92	246
Температура на течливост, °С	ГОСТ 20287	- 15
Киселинно число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0.6
Плътност при 20 °С, кг/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	893
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	90
Клас на чистота, не повече от	ГОСТ 17216	12

#### Спецификации

- DIN 51524 part 2
- ISO 100
- DIN 51524 Part 2

### Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт - смазочни материали“  
117218, гр. Москва, ул.  
Кржижановски, 14/3, Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.  
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.  
Имейл: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018