



ИГП-38

ИГП-18 ИГП-30; ИГП-38; ИГП-49; ИГП-72; ИГП-114; ИГП-152, е индустриално легирано масло, използвано в хидравлични системи на машини, преси, автоматични линии на индустриално оборудване, където се изискват масла с подобрени антиоксидантни и противоизносни свойства.

Предимства

- Притежава подобрени смазочни и антикорозионни свойства.
- Добрата устойчивост на окисляване и разпенване позволява удължен живот на маслото в сравнение с маслата без добавки.
- Подпомага надеждната работа на оборудването, повишават неговата производителност.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	ИГП-38
Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	60.2
Пламна температура в отворен тигел, °С	ГОСТ 4333	237
Температура на течливост, °С	ГОСТ 20287	- 18
Киселинно число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0.8
Сулфатна пепел, %	ГОСТ 1461	0.12
Плътност при 20 °С, кг/см ³	ASTM D 4052	881
Вискозитетен индекс	ГОСТ 25371	91
Цвят на колориметър ЦНТ с разреждане 15:85, ед. ЦНТ	ГОСТ 20284	2.0

Одобрения

- ПАО «СвНИИНП»

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018