



Gazpromneft Standard 20W-50



Бензинови и дизелови двигатели



Висококачествени минерални базови масла



Всесезонно използване



Двигателно масло



Оптимално налягане в смазочната система

Описание

Gazpromneft Standard 20W-50 е всесезонно универсално масло, предназначено за използване в карбураторни бензинови двигатели и двигатели без турбо компресор на пътнически превозни средства с удължен пробег, работещи в различни работни условия. Маслото Gazpromneft Standard 20W-50 поддържа необходимото налягане в системата за смазване на двигатели с удължен пробег. Допълнителното въвеждане на противоизносни и миещи добавки осигурява допълнителна защита на използвания двигател от износване и отлагания.

Предимства

- Трайният маслен филм осигурява продължителната работа на двигатели с удължен пробег.
- Поддържа налягането в системата за смазване на двигатели с удължен пробег.
- Съвместимостта с материалите на уплътненията намалява вероятността от течове.
- Осигурява защита от износване и корозия на двигатели с удължен пробег при спазване на препоръчания интервал за смяна.

Приложение



- Леки и лекотоварни автомобили и микробуси с двигатели с удължен пробег.
- Предназначено за карбураторни бензинови двигатели и дизелови двигатели без турбокомпресор, където е необходим експлоатационен клас API SF/CC или по-нисък.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Standard 20W-50
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм ² /с при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445 ASTM D 445	18.4 169.2
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	121
Пламна температура в отворен тигел, °С	ASTM D 92	246
Температура на течливост, °С	ASTM D 97	-28
Общо алкално число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	6.0
Сулфатна пепел, %	ASTM D 874	0.8
Плътност при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	885

Спецификации

- SAE 20W-50
- API SF/CC
- ПАО «АВТОВАЗ»

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018